

**BCS-V-XVR0401-4KE-Ai**

4 kanałowy jednodyskowy rejestrator 5-systemowy HDCVI/AHD/TVI/ANALOG/IP.

Indeks: 10673  
GTIN13/EAN13: 5904890705333URL: <https://bcs.pl/pl/4-kanalowe/3140-bcs-v-xvr0401-4ke-ai-5904890705333.html>**Opis produktu**

4 kanałowy jednodyskowy rejestrator 5-systemowy HDCVI/AHD/TVI/ANALOG/IP.

**Szczegóły produktu**

<b>Nazwa Urządzenia</b>	BCS-V-XVR0401-4KE-Ai
<b>Linia produktowa</b>	BCS VIEW
<b>Standard transmisji</b>	HD-CVI / AHD / HD-TVI / ANALOG / IP
<b>System</b>	Analog HD + IP
<b>Funkcja Pentaplex</b>	Podgląd na żywo / nagrywanie / odtwarzanie / archiwizacja / zdalny dostęp
<b>Kanały</b>	4+2
<b>Dyski</b>	1
<b>Pojemność dysku</b>	10 TB
<b>Max rozdzielczość nagrywania</b>	8 Mpx
<b>Kamery HD-CVI</b>	5M@20fps, 4M@25/30fps, 1080p@25/30fps, 720p@25/30fps
<b>Kamery AHD</b>	5M@20fps, 4M@25/30fps, 1080p@25/30fps, 720p@25/30fps

<b>Kamery HD-TVI</b>	8M@15fps, 5M@20fps, 3K@20fps, 4M@25/30fps, 3M@18fps, 1080p@25/30fps, 720p@25/30/50/60fps
<b>Kamery ANALOG</b>	CVBS PAL/NTSC
<b>Kamery IP</b>	6×8M / 8×4M
<b>Kanały IP</b>	4+2(8M) / 4+4(4M)
<b>Rozdzielczość nagrywania</b>	8M /8M Lite/ 5M / 3K / 4M / 3M / 1080P / 720P / WD1 / 4CIF / VGA / CIF
<b>Strumień główny</b>	8M(8fps), 8M Lite(15fps), 5M(12fps), 3K(12fps), 4M(15fps), 3M(18fps), 1080P/720P/WD1/4CIF/VGA/CIF(25/30fps)
<b>Strumień drugi</b>	WD1/4CIF/CIF(25/30fps)
<b>Bitrate</b>	32Kbps~10Mbps
<b>Kompresja wideo</b>	H.265 Pro / H.265 Pro+ / H265 / H.264+ / H.264
<b>Wyjścia wideo</b>	HDMI2K/VGA
<b>Rozdzielczość wyświetlania HDMI</b>	2560×1440 / 1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768
<b>Rozdzielczość wyświetlania VGA</b>	1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768
<b>Podział na wyjściach</b>	1/4/6/8
<b>Odtwarzanie</b>	1/4
<b>Archiwizacja</b>	Możliwość zgrywania materiału na nośniki zewnętrzne typu USB FLASH, USB HDD
<b>Użytkownicy</b>	32
<b>Interfejsy</b>	2×USB2.0
<b>Port szeregowy</b>	RS485
<b>Wejście audio</b>	1
<b>Wyjście audio</b>	1
<b>Kompresja audio</b>	G.711U
<b>Obsługa</b>	Local, Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
<b>Sieć</b>	RJ-45(10/100Mbps)
<b>Zgodność</b>	ONVIF
<b>Protokoły</b>	TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS
<b>Zasilanie</b>	12V DC
<b>Pobór mocy (bez dysków)</b>	max 10W
<b>Warunki pracy</b>	-10°C~+55°C max 90% RH
<b>Obudowa</b>	1U
<b>Wymiary (W×D×H)</b>	315×238×45mm
<b>Waga (bez dysków)</b>	1.16 kg
<b>Ai - Wbudowane funkcje inteligentne</b>	Tak
<b>Ai - Ochrona perymetryczna</b>	4 kanały analog HD
<b>Ai - SMD Plus</b>	4 kanały analog HD